



Epandeuse de lait de chaux

Fabrication autonome du lait de chaux :

Le lait de chaux est livré en cubitainer de 1m³. Il est ensuite dilué avec de l'eau dans les cuves par brassage intégré à raison de 1 volume de lait de chaux concentré stable pour obtenir 10 volumes de lait de chaux dilué.

Quel sont les avantages :

- ✓ Plus d'arrachement de la couche de collage lié au trafic de chantier
- ✓ Limite des salissures aux abords des chantiers
- ✓ Améliore l'imperméabilisation de la couche d'enrobé
- ✓ Meilleure adhésion de la couche de roulement



Info Epandeuse :

- ✓ Structure en acier inoxydable
- ✓ Cuve en PEHD
- ✓ Tuyauterie en PVC
- ✓ Pompe tout INOX
- ✓ Capacité de 4000L à 18000L
- ✓ Alimentation par motorisation diesel ou hydraulique porteur
- ✓ Largeur d'épandage réglable jusqu'à 5 voies
- ✓ Dosage de 0 à 250 g/m²
- ✓ Boîtier de commande en cabine
- ✓ Béquilles de stockage

Options :

- ✓ Rinçage du circuit en eau claire par une cuve dédiée
- ✓ Lavage Haute Pression: permet le lavage en eau claire de la machine et des outils par une cuve dédiée
- ✓ Berce /châssis Twist lock /Benne
- ✓ Relevage complet du compartiment arrière par vérin hydraulique
- ✓ Epandage de saumure pendant la période hivernale



Possibilité d'adaptation « sur mesure »: nous consulter

ACOMETIS - 7, place du 17 Novembre - 68360 SOULTZ (France)

Tél : +33 (0)3 89 74 66 66 - Fax +33 (0)3 89 76 66 46

commercial@acometis.com - www.acometis.com


Fabriqué
en France